



Автобетоносмеситель SITRAK C7H 8x4, V=12м³

Основные данные*

Рабочий объем барабана	12м ³
Снаряженная масса, кг	15 000*
Грузоподъемность, кг	25 000
Полная масса, кг	40 000
Нагрузка на передние оси, кг	16 000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	26 000

Двигатель MC11.44 50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2100 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач механическая 16S2530TO
- Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4.2
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм толщина 8мм, с усилителем 5 мм двойная
- Тормозная система WABCO ABS 6S/6M
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей

Кабина

- G7S-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- **Новый интерьер кабины**
- Панель приборов с цветным дисплеем 7,5 дюймов
- Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов USB. Bluetooth.



- Видеокамеры на 4 стороны
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом и вентиляцией

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт**

Кузов CIMC

- Рабочий объем барабана 12 м³
- Барабан смесителя имеет один люк для чистки
- Толщина стенки барабана 5 мм
- Толщина головки барабана 6мм
- Спирали смесителя сталь 4 мм
- Диаметр загрузочной воронки 650мм
- Привод гидростатический от двигателя шасси
- Скорость подачи, не менее 3 куб.м./мин
- Бак для воды 1000 л. с пневморазгрузкой и подогревом
- Крылья колес алюминиевые с резиновыми брызговиками
- Ящик инструментальный, освещение рабочей зоны
- Система электрического подогрева водовода**

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** опция, устанавливается за дополнительную плату

