



Тягач RMX SITRAK C7H 6×6

Основные данные*

Снаряженная масса, кг	12 000
Нагрузка на ССУ, кг	20 000
Полная масса автопоезда, кг	90 000**
Полная масса, кг	32 000
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000**
Нагрузка на заднюю тележку, кг	26 000**
Высота ССУ JOST 3.5", мм	185

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула **6X6**
- Коробка передач механическая ZF 16S2531TO 16 передач
- **Ретардер**
- Коробка отбора мощности NH4c
- Раздаточная коробка G253 (лицензия MAN)
- **Передний привод подключаемый**
- Ведущие мосты планетарные MCP16ZG (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи $i=4,77$ (5,26***)
- Блокировки межосевого и межколесных и дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 9т
- Подвеска задняя - рессорная 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 600+400 л.
- Рулевое управление Bosch
- **Рама лонжероны 300x80x8мм с двумя усилителями 8+8 мм в задней части**
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер



Кабина

- **C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN)**
- Электрический насос подъема кабины
- Пневматическая подвеска кабины
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске
- Холодильник
- Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Дополнительное оборудование

- Комплект гидрофикации (насос, бак за кабиной, пневмо- и гидрораспределитель) в соответствии со спецификацией заказчика***

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

**технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

****высоты на чертеже в порожнем / нагруженном состоянии

