

HOWO T5G 8x4 САМОСВАЛ С КУЗОВОМ ОБЪЕМОМ 24,5 м3

Снаряженная масса, кг.	
Полная масса, кг.	
▪ Нагрузка на переднюю ось, кг.	14000
▪ Нагрузка на заднюю ось, кг.	26000
Полная масса автопоезда, кг.	40000
Полная техническая масса автопоезда	
Высота ССУ (без нагрузки), мм	



Двигатель MC11.44-50

Норма токсичности ЕВРО V
Мощность 440 л.с.
Крутящий момент 2100 Нм
Круиз-контроль
Моторный тормоз (ЕVB)

Трансмиссия

Колесная формула 8x4
МКПП ZF12TX2621TD 12+4 передачи
КОМ
Ведущие мосты с гипоидной передачей
Передаточное отношение главной передачи 5,33
Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов

Шасси

Колесная база 3800 мм
Подвеска передняя рессорная многолистовая
Подвеска задняя рессорная многолистовая
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Топливный бак алюминиевый 600 л.
Барабанные тормозные механизмы передних осей
Барабанные тормозные механизмы задних осей с энергоаккумуляторами
Передние шины 315/80 R22,5
Задние шины 315/80 R22,5
Рама, лонжероны 300x85x8 + 8 мм
Аккумуляторы 2x180 Ач
Топливный фильтр типа Fleetguard с подогревом

Кабина С7Н-G

Четырехточечная пружинная подвеска кабины
Электрический насос подъема кабины
Высокий стальной бампер
Электропривод зеркал заднего вида
Обогрев зеркал заднего вида
Внешний противосолнечный козырек
Два проблесковых маяка оранжевого цвета на крыше кабины
Галогеновые фары головного освещения
Светодиодные ходовые огни
Противотуманные фары
Одна спальная полка
Центральный замок с пультом ДУ
Сиденье водителя на пневмоподвеске
Люк в крыше кабины с ручным приводом
Панель приборов водителя с 5" монохромным дисплеем
Система мультимедиа с сенсорным дисплеем
Аудиосистема. Подключение телефона по Bluetooth
Система кругового обзора (до 4х камер)
Автоматическая система климат контроля с кондиционером
Внутренняя противосолнечная шторка с ручным приводом
Автономный отопитель кабины 4 кВт

Самосвальный кузов

Пол из износостойкой стали толщиной 7мм
Стены из высокопрочной стали толщиной 5 мм
Размеры кузова 7,1x2,3x1,5 м

*изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенных заводом-изготовителем изменений