



Самосвал SITRAK C7H 8x4

Основные данные*

Объем кузова, м ³	26
Снаряженная масса, кг	19 000
Грузоподъемность, кг	21 000 (31 000**)
Полная масса, кг	40 000 (50 000**)
▪ Нагрузка на передние оси, кг	16 000 (18 000**)
▪ Нагрузка на заднюю тележку, кг	26 000 (32 000**)

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности Евро V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8x4
- Коробка передач роботизированная HW25712XAC
- КОМ HW70
- Ретардер
- Ведущие мосты планерные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,2
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры - 2x9,5 т.
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси.
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300 мм, толщина 8 мм с усилителем 8 мм двойная
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС
- Электро- и пневмовыводы для подключения прицепа



Кабина

- G7S-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- Новый интерьер кабины
- Панель приборов с цветным дисплеем
- Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов
- USB. Bluetooth. Видекамеры на 4 стороны
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер (автоматический климат-контроль)
- Механический люк на крыше
- Комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Автономный отопитель кабины 4 кВт ADR
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт ADR***

Кузов

- Объем 26 м³
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 5800*2300*1950 мм
- Материал кузова сталь K450, пол 7 мм, борта 6 мм
- Гидрооборудование HYVA
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, лестница

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
 **технически возможная, ограничено грузоподъемностью шин
 *** опция, устанавливается за дополнительную плату

