



Самосвал HOWO T5G 8x4

Основные данные*

Объем кузова, м ³	26
Снаряженная масса, кг	19 500
Грузоподъемность, кг	20 500 (30 500**)
Полная масса, кг	40 000 (50 000**)
▪ Нагрузка на передние оси, кг	14 000 (18 000**)
▪ Нагрузка на заднюю тележку, кг	26 000 (32 000**)

Двигатель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности Евро V
- Мощность 440 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 8x4
- Коробка передач механическая HW25712XSTC
- Коробка отбора мощности Hw50
- Ретардер
- Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,77
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 1 листовая - 2x9,5 т.
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300 мм, толщина 8 мм с усилителем 8 мм в задней части
- Тормозная система с ABS (4S/4M) WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС



Кабина

- TX-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- Новый интерьер кабины
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x180 Ач
- Топливный фильтр с электронасосом и подогревом
- Автономный отопитель кабины 4 кВт ADR
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт ADR***

Кузов

- Объем 26 м³
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 6300*2300*1800 мм
- Материал кузова сталь K450, пол 7 мм, борта 6 мм
- Заднее защитное устройство подъемное
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, лестница

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений
 **технически возможная, ограничено грузоподъемностью шин
 *** опция, устанавливается за дополнительную плату

