



Тягач HOWO T5G 6x6

Основные данные*

Снаряженная масса, кг	11 500
Нагрузка на ССУ, кг	21 500**
Полная масса автопоезда, кг	до 90 000
Полная масса, кг	33 000**
Нагрузка на переднюю ось, кг	8 000**
Нагрузка на заднюю ось, кг	26 000**
Высота ССУ HFW90C-38-188-Z 3,5", мм	188

Двигатель MC13.54-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности Евро V
- Мощность 540 л.с.
- Крутящий момент 2500 Нм при 1050...1350 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6x6
- Коробка передач HW25712XSTC
- Коробка отбора мощности Hw70 (700Нм)
- Ретардер
- Ведущие мосты (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,77
- Раздаточная коробка G252 (лицензия MAN)

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 10л. 9,5 т
- Подвеска задняя - рессорная 12л. -2x16 т.
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300 мм, толщина 8 мм с усилителем 8 мм
- Стабилизаторы поперечной устойчивости на 1 и 3-й оси
- Амортизаторы на передней оси
- Электронная тормозная система WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5



Кабина

- ТХ-У с 2-мя спальными местами (лицензия MAN)
- Центральный замок
- Пластиковое моющее покрытие пола и обивки дверей
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

Пакет для тяжёлых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трёх частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Фара рабочего освещения
- Дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Генератор 28В/120А
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Дополнительная теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт ADR***

Подготовка под перевозку опасных грузов

- Аварийный выключатель АКБ с блоком ADR
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Электропроводка в двойной изоляции

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

**технически возможная, ограничено грузоподъемностью шин

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

